

# HAS-KOP DN9 90° G1/4 BU M. KLEP

## Product Images



## Omschrijving

---

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

## Materialen

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58   |
| <b>Schuifhuls</b>   | Messing MS 58   |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58   |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58   |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP) |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310  |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310  |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.4034  |
| <b>Afdichtingen</b> | FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)              |

## Technische specificaties

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 15 bar                                    |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium) |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 9                                      |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228/DIN 13/DIN 158                    |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                           |
| <b>Media</b>             | Lucht, water en olie                      |

# Schuifbediening

## Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



## Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



## Afmetingen



| Artikelcode          | Aansluiting | L  | SW | D    | L1 | DS | Gewicht |
|----------------------|-------------|----|----|------|----|----|---------|
| <b>ESH14A-90AB</b>   | 1/4" BSPP   | 54 | 22 | 23,5 | 9  | 13 | 126     |
| <b>ESH38A-90AB</b>   | 3/8" BSPP   | 54 | 22 | 23,5 | 9  | 13 | 126     |
| <b>ESH1415A-90AB</b> | M14x1,5     | 56 | 22 | 23,5 | 11 | 13 | 126     |
| <b>ESH1615A-90AB</b> | M16x1,5     | 54 | 22 | 23,5 | 11 | 13 | 126     |

## Additional Information

---

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| EAN Code                      | 8719426601785      |
| Artikelnummer                 | ESH14A-90AB        |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 200                |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20                |
| Merk                          | Ludecke            |
| Afdichtingsmateriaal          | FKM                |
| Gemiddeld                     | Lucht, Olie, Water |
| Profiel                       | HA09               |
| Typeaanduiding                | HA                 |
| Doorlaat                      | DN 9               |
| Fabrikant                     | Ludecke            |
| Materiaal                     | Messing            |
| Aansluiting                   | 1/4"               |
| Binnen-/buitendraad           | Buitendraad        |
| Bouwworm                      | 90°                |
| Klep                          | Ja                 |
| Type product                  | Koppeling          |
| Draadsoort                    | BSPP               |