

# T INCHR. OSK Ø8-Ø6 x G1/4 BUI

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Onze klanten kiezen voor dit product vanwege de zeer robuuste opbouw.

**Tip:** Zorg ervoor dat de leidingmaten overeenstemmen met de moer- en tule maten van de fitting.

Het drukbereik van de opsteekfitting wordt bepaald door de gekozen leiding.

Aignep een zeer stabiele verbinding met een bronzen seegerring voor u ontwikkeld.

## Montage

U monteert eerst het huis. Vervolgens steekt u de wartel over de leiding en steekt u de leiding op de tule. Ten slotte schroeft u de moer vast om de slang op te sluiten.



## Technische specificaties

<b>Media</b>	Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
<b>Werkdruk</b>	15 bar
<b>Temperaturen</b>	-20°C / +80°C
<b>Schroefdraad</b>	Messing, vernikkeld
<b>Wartel</b>	Messing, vernikkeld
<b>Huis</b>	Messing, vernikkeld
<b>Seegerring</b>	Brons
<b>Afdichtingen</b>	NBR (op schroefdraad)

## Geschikte leidingmaten

ØD buiten	ØD binnen	
Ø4	Ø2.7	
Ø6	Ø4	
Ø8	Ø6	
Ø10	Ø8	
Ø10	Ø6.5	code/PU

<b>Ø12</b>	Ø10	
<b>Ø12</b>	Ø8	code/PU

## Additional Information

---

EAN Code	8719426180969
Artikelnummer	OSK.PT08-G02
Omschrijving	Ø8 - Ø6
Aansluiting 1	Buitendraad
Merk	Aignep
Fabrikant	Aignep
Materiaal	Messing vernikkeld
Diameter	8mm
Draadmaat 1	1/4"
Draadsoort 1	BSP
Vorm	T
Alternatief voor	121500004 Aignep 20540813 Flowtechnology