

## X- VERB. OSK Ø8-Ø6

### Product Images

---



# Omschrijving

Onze klanten kiezen voor dit product vanwege de zeer robuuste opbouw.

**Tip:** Zorg ervoor dat de leidingmaten overeenstemmen met de moer- en tule maten van de fitting.

Het drukbereik van de opsteekfitting wordt bepaald door de gekozen leiding.

Aignep een zeer stabiele verbinding met een bronzen seegerring voor u ontwikkeld.

## Montage

U monteert eerst het huis. Vervolgens steekt u de wartel over de leiding en steekt u de leiding op de tule. Ten slotte schroeft u de moer vast om de slang op te sluiten.



## Technische specificaties

Media	Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdruk	15 bar
Temperaturen	-20°C / +80°C
Schroefdraad	Messing, vernikkeld
Wartel	Messing, vernikkeld
Huis	Messing, vernikkeld
Seegerring	Brons
Afdichtingen	NBR (op schroefdraad)

## Geschikte leidingmaten

ØD buiten	ØD binnen	
Ø4	Ø2.7	
Ø6	Ø4	
Ø8	Ø6	
Ø10	Ø8	
Ø10	Ø6.5	code/PU

<b>Ø12</b>	Ø10	
<b>Ø12</b>	Ø8	code/PU

# Additional Information

EAN Code	8719426181379
Artikelnummer	OSK.PZA08
Omschrijving	Ø8 - Ø6
Fabrikant	Aignep
Diameter 1	8mm
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	130000003 Aignep 20320800 Flowtechnology 2311002 Metalwork