

MOER OSK Ø 4-Ø2,7 x M6x0,5

Product Images



Omschrijving

Onze klanten kiezen voor dit product vanwege de zeer robuuste opbouw.

Tip: Zorg ervoor dat de leidingmaten overeenstemmen met de moer- en tule maten van de fitting.

Het drukbereik van de opsteekfitting wordt bepaald door de gekozen leiding.

Aignep een zeer stabiele verbinding met een bronzen seegerring voor u ontwikkeld.

Montage

U monteert eerst het huis. Vervolgens steekt u de wartel over de leiding en steekt u de leiding op de tule. Ten slotte schroeft u de moer vast om de slang op te sluiten.



Technische specificaties

Media	Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdruk	15 bar
Temperaturen	-20°C / +80°C
Schroefdraad	Messing, vernikkeld
Wartel	Messing, vernikkeld
Huis	Messing, vernikkeld
Seegerring	Brons
Afdichtingen	NBR (op schroefdraad)

Geschikte leidingmaten

ØD buiten	ØD binnen	
Ø4	Ø2.7	
Ø6	Ø4	
Ø8	Ø6	
Ø10	Ø8	
Ø10	Ø6.5	code/PU

Ø12	Ø10	
Ø12	Ø8	code/PU

Additional Information

EAN Code	8719426181485
Artikelnummer	OSK.W04
Omschrijving	Ø4 - Ø2.7
Draadmaat 1	M6
Fabrikant	Aignep
Slangdiameter	4 mm
Draadmaat	M6
Materiaal	Messing vernikkeld
Soort	Moer
Alternatief voor	0170000013ZNB Aignep 20430400 Flowtechnology 2310001 Metalwork
Draadsoort	Metrisch