

---

# KOP. EUR. DN10 Ø19 DUB. AF. MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Body</b>          | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Body klep</b>     | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Klep</b>          | Messing MS 58                             |
| <b>Schuifhuls</b>    | Gehard en vernikkeld staal                |
| <b>Insteeknippel</b> | Gehard en vernikkeld staal                |
| <b>Veren</b>         | RVS 1.4310                                |
| <b>Afdichtingen</b>  | NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar) |
| <b>Lagers</b>        | RVS 1.43034                               |

### Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

### Technische specificaties

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar               |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C     |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 10                |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228/DIN EN 10226 |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Flow</b>      | 1.070 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b> | Schuifbediening                                |
| <b>Media</b>     | Lucht/overig                                   |

## Dimensies



| Artikelnummer    | Slagndiameter | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|------------------|---------------|----|----|----|----|---------|
| <b>ESIG9TAB</b>  | 9 mm          | 76 | 24 | 27 | 25 | 150     |
| <b>ESIG10TAB</b> | 10 mm         | 76 | 24 | 27 | 25 | 150     |
| <b>ESIG13TAB</b> | 13 mm         | 76 | 24 | 27 | 25 | 152     |
| <b>ESIG16TAB</b> | 16 mm         | 76 | 24 | 27 | 25 | 152     |
| <b>ESIG19TAB</b> | 19 mm         | 76 | 24 | 27 | 25 | 160     |

## Additional Information

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| EAN Code                        | 8719426629789   |
| Artikelnummer                   | ESIG19TAB   |
| Doorlaat                        | DN 10   |
| Fabrikant                       | Ludecke   |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling   |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO   |
| Aansluiting                     | 19 mm   |
| Bediening                       | Schuifhuls  |
| Klep                            | Ja, dubbele afsluiting  |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld  |
| Type aansluiting                | Slangpilaar   |
| Alternatief voor                | 27KBTF19BPN Rectus<br>27KBTF19BPX Rectus<br>27KBTF19MPN Rectus<br>29391 RHH<br>8187 RHH<br>8761 RHH |