

# NIP. EUR. DN10 SØ16 DUB.AF. MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Body          | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| Body klep     | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| Klep          | Messing MS 58                             |
| Schuifhuls    | Gehard en vernikkeld staal                |
| Insteeknippel | Gehard en vernikkeld staal                |
| Veren         | RVS 1.4310                                |
| Afdichtingen  | NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers        | RVS 1.43034                               |

### Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

### Technische specificaties

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar               |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C     |
| Doorlaat          | DN 10                |
| Schroefdraad      | ISO 228/DIN EN 10226 |

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Flow</b>      | 1.070 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b> | Schuifbediening                                |
| <b>Media</b>     | Lucht/overig                                   |

## Dimensies



| Artikelnummer    | Slagndiameter | L  | D  | L1 | L2 | Gewicht |
|------------------|---------------|----|----|----|----|---------|
| <b>ESIG9SAB</b>  | 9 mm          | 74 | 24 | 25 | 21 | 110     |
| <b>ESIG10SAB</b> | 10 mm         | 74 | 24 | 25 | 21 | 110     |
| <b>ESIG13SAB</b> | 13 mm         | 74 | 24 | 25 | 21 | 110     |
| <b>ESIG16SAB</b> | 16 mm         | 74 | 24 | 25 | 21 | 120     |
| <b>ESIG19SAB</b> | 19 mm         | 74 | 24 | 25 | 21 | 120     |

## Additional Information

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426629888                                                   |
| Artikelnummer                   | ESIG16SAB                                                       |
| Merk                            | Ludecke                                                         |
| Doorlaat                        | DN 10                                                           |
| Fabrikant                       | Ludecke                                                         |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                                                   |
| Soort                           | Grip                                                            |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO                                               |
| Aansluiting                     | 16mm                                                            |
| Klep                            | Ja                                                              |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld                                              |
| Type aansluiting                | Slangpilaar                                                     |
| Alternatief voor                | 2646 RHH<br>27SBTF16MPN Rectus<br>27SBTF16MPX Rectus<br>973 RHH |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld                                              |