

NIP. IND. DUB.AF. DN19 G1 BU MES.

Product Images



Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS58
Body klep	Messing MS58
Klep	Messing MS58
Huls	Messing MS58
Insteeknippel	Messing MS58
Veren	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 19
Schroefdraad	ISO 228
Flow	2.650 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht/overig

Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	L1	L2	Gewicht
ESG34NAAB	3/4" BSPP	92	41	16	34	320
ESG10NAAB	1" BSPP	95	41	19	34	410
ESG54NAAB	1. 1/4" BSPP	95	46	19	34	500

Additional Information

EAN Code	8719426630150
Artikelnummer	ESG10NAAB
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 19
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1"
Klep	Ja
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	1012 RHH 39SBAW33MPX Rectus
Draadsoort	BSPP