

NIP. IND. DN19 G3/4 BI MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS58
Body klep	Messing MS58
Klep	Messing MS58
Huls	Messing MS58
Insteeknippel	Messing MS58
Veren	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 19
Schroefdraad	ISO 228
Flow	8.000 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht/overig

Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	L1	L2	Gewicht
ESG34NI	3/4" BSPP	58	32	16	34	160
ESG10NI	1" BSPP	68	41	19	34	300
ESG54NI	1. 1/4" BSPP	70	50	19	34	410

Additional Information

EAN Code	8719426630174
Artikelnummer	ESG34NI
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 19
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3/4"
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	39SFIW26MXX Rectus 47782 RHH
Draadsoort	BSPP