

# NIP. IND. DN19 G1 BI MESSING

## Product Images



### Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	Messing MS58
<b>Body klep</b>	Messing MS58
<b>Klep</b>	Messing MS58
<b>Huls</b>	Messing MS58
<b>Insteeknippel</b>	Messing MS58
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar)

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 19
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228
<b>Flow</b>	8.000 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

# Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	L1	L2	Gewicht
ESG34NI	3/4" BSPP	58	32	16	34	160
ESG10NI	1" BSPP	68	41	19	34	300
ESG54NI	1. 1/4" BSPP	70	50	19	34	410

## Additional Information

---

EAN Code	8719426630181
Artikelnummer	ESG10NI
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 19
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1"
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	39SFIW33MXX Rectus 8062 RHH
Draadsoort	BSPP