

---

# NIP. IND. DN19 SLANG 19MM MES.

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	Messing MS58
<b>Body klep</b>	Messing MS58
<b>Klep</b>	Messing MS58
<b>Huls</b>	Messing MS58
<b>Insteeknippel</b>	Messing MS58
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar)

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 19
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228
<b>Flow</b>	8.000 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

# Dimensies



Artikelnummer	Slangaansluiting	L	L1	L2	Gewicht
ESG19S	19 mm	75	36	34	154
ESG25S	25 mm	87	48	34	185

## Additional Information

---

EAN Code	8719426630235
Artikelnummer	ESG19S
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 19
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	Ø19mm
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar