

# NIP. IND. DUB.AF. DN19 SL 19MM MES.

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Parker | Rectus 39, Hansen 7000
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	Messing MS58
<b>Body klep</b>	Messing MS58
<b>Klep</b>	Messing MS58
<b>Huls</b>	Messing MS58
<b>Insteeknippel</b>	Messing MS58
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar)

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 19
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228
<b>Flow</b>	2.650 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

# Dimensies



Artikelnummer	Slangaansluiting	L	SW	L1	L2	Gewicht
<b>ESG19SAB</b>	19 mm	117	41	36	34	430
<b>ESG25SAB</b>	25 mm	127	41	48	34	460

## Additional Information

---

EAN Code	8719426630259
Artikelnummer	ESG19SAB
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 19
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	Ø19mm
Klep	Ja
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	2328 RHH 39SBTF19MPX Rectus