

# CARTREG 6.0 BAR G1/4

## Product Images

---



# AFLOPEND PRODUCT

Beschikbaar zolang de voorraad strekt. vraag naar extra korting bij uw technisch specialist

[robin@qplus.nl](mailto:robin@qplus.nl)

+31 (0) 88 33 55 222

De miniatuurregelaar van CartReg is geïnstalleerd in het persluchtleidingsysteem. Het is ontworpen om te voldoen aan OSHA (Occupational Safety & Health Administration, USA) en andere veiligheidsagentschapseisen voor maximale druk van 2 bar / 30 psig voor pneumatische blaaspistolen.

De CartReg kan gemakkelijk worden aangesloten op een ¼ " blaaspistool en pneumatisch gereedschap en is een goedkoop oplossing om ideale drukbehoeften te behouden.

### Voordelen

- Veiligheid: beveiligt personeel, machines en gebouw door drukstoten te vermijden
- Zorgt voor optimale luchtgereedschapsefficiëntie door een constante vooraf ingestelde druk te leveren
- Voorkoming van persluchtafval - Beperkt overmatig persluchtverbruik = Verlaging van de energiekosten
- Gemakkelijke montage: kan worden geïntegreerd in een ¼ "pneumatisch gereedschap
- Hogedruk prestatie (P1 = inlaatdruk tot 12 bar / 260 psig)
- Hoge stroom prestatie (tot 400 L / Min - 15 scfm)
- Lichtgewicht (14g) en compact (Zeshoek 14 mm, lengte 24 mm)
- Afgesloten om drukverandering te voorkomen - sabotagebestendig
- Concurrerend geprijsd
- Verhoogt de levensduur van het gereedschap

### Toepassingen

- Pneumatische blaaspistolen
- Pneumatische gereedschappen
- "Pick & Place" eenheden in automatische montagesystemen

## Additional Information

---

EAN Code	8719426122891
Artikelnummer	FRL.233G0260
Omschrijving	6 bar
Aansluiting manometer	Nee
Vlotter	Nee
Aansluitmaat	1/4" BSPP
Max. druk	12 bar
Regelbare druk	6 bar