

RECHTE VERL. PIF Ø06-Ø04 PPSU

Product Images



Omschrijving

PPSU is een kunststof dat zich uitermate goed laat lenen voor toepassing met heet water, stoom en diverse agressieve mediums. De maximale werktemperatuur voor deze fittingen bedraagt 140°C. De fitting is FDA conform; echter niet te gebruiken met aromatisch koolwaterstof, geoxideerde zuren, aceton, chloorkoolwaterstof, ether en ketonen. PPSU fittingen mogen niet direct in contact komen met anaëroben lijmen.

Technische vergelijkingsmatrix

	/ICK	/IC	/PVDF	/PPSU
huis	RVS316	RVS316	PVDF	PPSU
ring	RVS316	PVDF	PVDF	PPSU
O-ring	FKM	FKM	FKM	FKM (FDA)
druk	-0.99 / 15bar	-0.99 / 12bar	-0.99 / 12bar	-0.99 / 12bar
temperatuur bereik	-15°C / 225°C	0°C / 120°C	0°C / 120°C	0°C / 140°C
geschikt voor	hoge temperatuur chemisch bestendig	chemisch bestendig inzetbaar levensmiddelen industrie	chemisch bestendig voordelig alternatief voor RVS	geschikt voor water(damp) inzetbaar levensmiddelen industrie

Additional Information

EAN Code	8719426196984
----------	---------------

Artikelnummer	PG06-04/PPSU
---------------	--------------