



# UNITOP VEER IN Ø 080-060

## Product Images



## Omschrijving

---

De maximale slaglengte van veerbediende cilinders is 60 mm. De veer kan de levensduur bepalende factor zijn. Deze cilinders hebben geen pneumatische eindslag demping. Voor buitendraad voegt u M toe aan het artikelnummer.

## Additional Information

---

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code                      | 8719426642962          |
| Artikelnummer                 | ASM080-060             |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20                    |
| Afdichting zuigerstang        | PU / NBR               |
| Draadmaat op poorten          | 1/8"                   |
| Draadsoort op poorten         | BSP                    |
| Einddemping instelbaar        | Nee                    |
| Einddemping                   | Nee                    |
| Legering kappen               | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                    | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang         | RVS 1.4305 (303)       |
| Materiaal buis                | Geanodiseerd aluminium |
| Normering cilinder            | UNITOP                 |
| Aansluiting 1                 | Binnendraad            |
| Draad op zuigerstang          | M16x1,5                |
| Merk                          | Artec                  |
| Diameter                      | Ø 80 mm                |
| Slaglengte                    | 60 mm                  |
| Binnen-/buitendraad           | Binnendraad            |
| Functie                       | Magneet, Normaal in    |