

---

# HOGEDRUK HAAKSE FIT.VAST Ø4 M6X1

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Als u vetsmeersystemen toepast heeft u fittingen nodig die met hogere drukken kunnen werken, zodat het vet tussen de te smeren vlakken geperst kan worden.

Deze push-in fittingen maken gebruik van een spantang om de slang vast te houden. Het voordeel hiervan is dat naarmate de drukken hoger worden, de klemkracht ook toeneemt door de afschuining op de spantang. Let er wel op dat u de juiste leiding gebruikt bij uw vetsmeersystemen. Vraag ons om een advies voor de perfecte leiding voor uw werksituatie.

**Let op:** de maximale druk bij vloeistoffen is 150 bar; in geval van lucht max. 30 bar.

<b>Media</b>	Perslucht Neutrale gassen Smeermiddelen
<b>Werkdrukken</b>	15 bar bij perslucht en neutrale gassen
	150 bar bij vloeistoffen en smeermiddelen
<b>Temperaturen</b>	-30°C / +130°C
<b>Schroefdraad</b>	Messing vernikkeld
<b>Spantang</b>	Messing vernikkeld
<b>Huis</b>	Messing vernikkeld
<b>Afdichtingen</b>	HNBR

## Additional Information

---

EAN Code	8719426210093
Artikelnummer	PL04-M6/HPNO
Aansluiting 1	Buitendraad
Merk	Aignep
Fabrikant	Aignep
Materiaal	Messing vernikkeld
Diameter	4mm
Draadmaat 1	M6
Draadsoort 1	Metrisch
Vorm	Haaks onverdraaibaar
Alternatief voor	58100-4-M6 Flowtechnology 5810000001 Aignep