

# HAAKSE PIF Ø6-G1/4 NSF61

## Product Images



## Omschrijving

---

Deze serie push-in fittingen is geschikt voor het gebruik met voedingsmiddelen. De messing onderdelen zijn loodvrij en voldoen aan de NSF-61 eisen (voedingsmiddelen toepassingen).

Door het gebruik van een PPSU gripringsteun en een voedselkwaliteit FKM O-ring als afdichting is de push-in fitting ook zeer goed bestand tegen externe chemische invloeden, bijvoorbeeld van reinigingsmiddelen of chemicaliën. Door de gebruikte materialen is de push-in fitting ook zeer geschikt voor gebruik bij hogere temperaturen, mits de juiste tubing daarbij wordt gebruikt. Dankzij het NSF61 certificaat kunt u een enorme besparing maken door uw RVS push-in leidingen te vervangen door onze /NSF61 modellen.

Deze fittingen mogen worden toegepast voor drinkwater toepassing in verband met de eisen aan de messing legering met betrekking tot lood.

<b>Medium</b>	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
<b>Werkdrukken</b>	-0.99 bar / 20 bar
<b>Temperaturen</b>	-15°C / +190°C
<b>Schroefdraad</b>	messing, CW510L messing
<b>Gripring</b>	RVS, AISI 301
<b>Gripringhouder</b>	messing, CW510L messing
<b>Gripringsteun</b>	PPSU
<b>Ontkoppelring</b>	messing, CW510L messing
<b>Huis</b>	messing, CW510L messing
<b>Afdichtingen</b>	FKM voedselkwaliteit
<b>Opmerkingen</b>	siliconenvrij en conform RoHS

## Additional Information

---

EAN Code	8719426210406
Artikelnummer	PL06-02/NSF61
Slangdiameter	6 mm
Draadmaat 1	1/4" BSPT
Aansluiting 1	Buitendraad
Materiaal	Messing conform NSF
Fabrikant	Aignep
Qplus Search Name	Pushin NSF61
Diameter slang	6 mm
Merk	Aignep