
HOGEDRUK HAAKSE FIT.VAST Ø6 M6X1

Product Images



Omschrijving

Als u vetsmeersystemen toepast heeft u fittingen nodig die met hogere drukken kunnen werken, zodat het vet tussen de te smeren vlakken geperst kan worden.

Deze push-in fittingen maken gebruik van een spantang om de slang vast te houden. Het voordeel hiervan is dat naarmate de drukken hoger worden, de klemkracht ook toeneemt door de afschuining op de spantang. Let er wel op dat u de juiste leiding gebruikt bij uw vetsmeersystemen. Vraag ons om een advies voor de perfecte leiding voor uw werksituatie.

Let op: de maximale druk bij vloeistoffen is 150 bar; in geval van lucht max. 30 bar.

Media	Perslucht Neutrale gassen Smeermiddelen
Werkdrukken	15 bar bij perslucht en neutrale gassen
	150 bar bij vloeistoffen en smeermiddelen
Temperaturen	-30°C / +130°C
Schroefdraad	Messing vernikkeld
Spantang	Messing vernikkeld
Huis	Messing vernikkeld
Afdichtingen	HNBR

Additional Information

EAN Code	8719426210987
Artikelnummer	PL06-M6/HPNO
Aansluiting 1	Buitendraad
Merk	Aignep
Fabrikant	Aignep
Materiaal	Messing vernikkeld
Diameter	6mm
Draadmaat 1	M6
Draadsoort 1	Metrisch
Vorm	Haaks onverdraaibaar
Alternatief voor	58100-6-M6X1 Flowtechnology 5810000005 Aignep