

# KOP.ORION Ø5,5 SLANG Ø09 MESSING

## Product Images



### Algemene specificaties

- Messing 58
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Alternatief voor Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50
- Ontwerp met afgesloten huis voor bescherming tegen vuil
- Slangpilaar ontwikkeld voor veilige montage
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huls</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5.5

<b>Draad</b>	ISO 228
<b>Flow</b>	775 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 1 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Perslucht

## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies



Artikelnummer	Slang	L	D	L1	Gewicht
ARO06.1806	6 mm	57	27	25	77
ARO06.1808	8 mm	57	27	25	80
ARO06.1809	9 mm	57	27	25	82
ARO06.1810	10 mm	57	27	25	85

## Additional Information

---

EAN Code	8719426652909
Artikelnummer	ESO9T
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	9 mm
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	14KATF09MPX Rectus 1576 RHH 29659 RHH