KOP.QIC15 BI G3/4 MES/NI

Product Images

Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker|Rectus 34 KA en Atlas Copco QIC 15
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Verzinkt staal
Klep	Messing MS 58
Schuifhuls	Messing MS 58
Huls	Gehard en vernikkeld staal
Insteeknippel	Gehard en verzinkt staal
Veren	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar)
Lagers	RVS 1.43034

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 10
Schroefdraad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	2.600 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Medium	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)

Bouw	Enkelzijdig afsluitend

Dimensies

Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESACG38I	3/8" BSPP	65	24	27	11	164
ESACG12I	1/2" BSPP	65	24	27	12	154
ESACG34I	3/4" BSPP	69	32	27	16	219

Additional Information

EAN Code	8719426421932
Artikelnummer	ESACG34I
Doorlaat	DN 10
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Atlas Copco
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3/4"
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	29215 RHH 34KAIW26SPN Rectus