

HAS-KOP 45° DN6 M14X1.5 BU Z. KLEP

Product Images



Omschrijving

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

Materialen

| | |
|---------------------|---|
| Body | Messing MS 58 |
| Schuifhuls | Messing MS 58 vernikkeld |
| Plug | Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP) |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.4034 |
| Afdichtingen | FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 15 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium) |
| Doorlaat | DN 6 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN 13/DIN 158 |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht, water en olie |

Schuifbediening

Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



Afmetingen



| Artikelcode | Aansluiting | L | SW | D | L1 | DS | Gewicht |
|--------------|-------------|----|----|----|----|----|---------|
| ESHM14A-45 | 1/4" BSPP | 47 | 17 | 17 | 9 | 9 | 65 |
| ESHM38A-45 | 3/8" BSPP | 47 | 19 | 17 | 10 | 9 | 75 |
| ESHM101A-45 | M10x1 | 47 | 17 | 17 | 7 | 9 | 65 |
| ESHM1415A-45 | M14x1,5 | 47 | 17 | 17 | 9 | 9 | 65 |
| ESHM1615A-45 | M16x1,5 | 47 | 19 | 17 | 11 | 9 | 75 |

Additional Information

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| EAN Code | 8719426426128 |
| Artikelnummer | ESHM1415A-45 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 200 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Merk | Ludecke |
| Afdichtingsmateriaal | FKM (PTFE-coating) |
| Gemiddeld | Lucht, Olie, Water |
| Profiel | HA06 |
| Typeaanduiding | HA |
| Aansluiting | M14x1.5 |
| Binnen-/buitendraad | Buitendraad |
| Bouwvorm | 45° |
| Klep | Nee |
| Type product | Koppeling |
| Draadsoort | Metrisch |