HAS-KOP DN6 M16X1.5 BU Z. KLEP

Product Images

Omschrijving

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

Materialen

Body	Messing MS 58
Schuifhuls	Messing MS 58 vernikkeld
Plug	Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP)
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	15 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium)
Doorlaat	DN 6
Schroefdraad	ISO 228/DIN 13/DIN 158
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht, water en olie

Schuifbediening

Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.

Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.

Afmetingen

Artikelcode	Aansluiting	L	SW	D	L1	DS	Gewicht
ESHM14A	1/4" BSPP	48	17	17	9	9	60
ESHM38A	3/8" BSPP	48	19	17	9	9	70
ESHM101A	M10x1	46	17	17	7	9	60
ESHM1415A	M14x1,5	48	17	17	9	9	70
ESHM1615A	M16x1,5	48	19	17	9	9	70

Additional Information

EAN Code	8719426425961
Artikelnummer	ESHM1615A
Arbeidstemperatuur max. in °C	200
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	FKM (PTFE-coating)
Gemiddeld	Lucht, Olie, Water
Profiel	HA06
Typeaanduiding	HA
Aansluiting	M16x1.5
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Bouwvorm	Recht
Klep	Nee
Type product	Koppeling
Draadsoort	Metrisch