

HAS-NIPP DN6 13MM SLANG Z. KLEP

Product Images



Omschrijving

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

Materialen

| | |
|---------------------|---|
| Body | Messing MS 58 |
| Schuifhuls | Messing MS 58 |
| Body klep | Messing MS 58 |
| Klep | Messing MS 58 |
| Plug | Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP) |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.4034 |
| Afdichtingen | FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale werkdruk | 15 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium) |
| Doorlaat | DN 6 |
| Schroefdraad | ISO 228/DIN 13/DIN 158 |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht, water en olie |

Schuifbediening

Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



Afmetingen



| Artikelcode | Aansluiting | L | D | L1 | L2 | DS | Gewicht |
|-------------|-------------|------|----|------|----|----|---------|
| ESHM6SL | 6 mm | 39,5 | 12 | 22,5 | 14 | 9 | 9 |
| ESHM9SL | 9 mm | 39,5 | 12 | 22,5 | 14 | 9 | 13 |
| ESHM13SL | 13 mm | 39,5 | 16 | 22,5 | 14 | 9 | 17 |

Additional Information

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| EAN Code | 8719426426593 |
| Artikelnummer | ESHM13SL |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 200 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Merk | Ludecke |
| Afdichtingsmateriaal | FKM (PTFE-coating) |
| Gemiddeld | Lucht, Olie, Water |
| Profiel | HA06 |
| Typeaanduiding | HA |
| Aansluiting | 13 mm |
| Binnen-/buitendraad | Slangpilaar |
| Bouwworm | Recht |
| Klep | Nee |
| Type product | Insteeknippel |