

---

# HAS-NIPP DN6 6MM SLANG Z. KLEP

## Product Images

---



## Omschrijving

---

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Schuifhuls</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP)
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

## Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	15 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium)
<b>Doorlaat</b>	DN 6
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN 13/DIN 158
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht, water en olie

# Schuifbediening

## Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



## Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



## Afmetingen



Artikelcode	Aansluiting	L	D	L1	L2	DS	Gewicht
ESHM6SL	6 mm	39,5	12	22,5	14	9	9
ESHM9SL	9 mm	39,5	12	22,5	14	9	13
ESHM13SL	13 mm	39,5	16	22,5	14	9	17

## Additional Information

---

EAN Code	8719426426562
Artikelnummer	ESHM6SL
Arbeidstemperatuur max. in °C	200
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	FKM (PTFE-coating)
Gemiddeld	Lucht,olie, Water
Profiel	HA06
Typeaanduiding	HA
Aansluiting	6 mm
Binnen-/buitendraad	Slangpilaar
Bouwworm	Recht
Klep	Nee
Type product	Insteeknippel