

L-INSCHROEF PIF Ø03-M5 COM

Product Images



Omschrijving

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppelingring geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

| | |
|-------------------------|--|
| Medium | <ul style="list-style-type: none">• Perslucht• Neutrale gassen• Vloeistoffen |
| Werkdruk | -0.95 bar tot 20 bar |
| Temperatuur | -20°C tot +80°C |
| Schroefdraad | Messing, vernikkeld |
| Gripring | RVS |
| Gripringhouder | Zink, vernikkeld |
| Ontkoppelingring | POM |
| Behuizing | PA 25% GF |
| Afdichtingen | NBR |
| Overig | Siliconenvrij en conform RoHS |

Additional Information

| | |
|------------------|--|
| EAN Code | 8719426250198 |
| Artikelnummer | PST03-M5C |
| Aansluiting 1 | Buitendraad |
| Merk | Sang-A |
| Fabrikant | Sang-A |
| Materiaal | Kunststof |
| Diameter | 3mm |
| Draadmaat 1 | M5 |
| Draadsoort 1 | Metrisch |
| Vorm | L |
| Alternatief voor | 13070305 Flowtechnology 153359 Festo 2307603M5 Flowtechnology 32930319 Parker Legris 5022600001 Aignep |