

PA12 DIN73378 Ø10X8 WD14 GROEN 25M

Product Images



Omschrijving

De SL.PA is een PA12 (Polyamide 12) leiding. De leiding is geschikt als pneumatiekleiding en voor de doorvoer van vloeistoffen. De leidingen worden geproduceerd conform de normen DIN73378/74324. Daarmee is de leiding tevens geschikt voor gebruik in de automotive als lucht-remleiding. De SL.PA kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -40°C tot 80°C, waarbij de toelaatbare werkdrukken afnemen naar mate de temperatuur hoger wordt (zie tabel).

Ook heeft de leiding een zeer brede chemische bestendigheid, is hydrolyse vast en een uitstekende UV bestendigheid. De SL.PA is standaard verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren (Blauw, Zwart, Transparant) in rollen van 25 en 100 meter.

Afwijkende kleuren/maten/rollengtes zijn leverbaar in overleg, vraag uw leverancier naar de mogelijkheden.

PA12, PA10.12, PA11 en PA6 leidingen (al dan niet conform DIN73378/74324) kunnen zonder enig voorbehoud worden vervangen door de SL.PA.

Additional Information

EAN Code	8719426726983
Artikelnummer	SL.PA1008GR-25
Barstdruk bij 23 graden celcius (bar)	44
Binnendiameter slang (mm)	8 mm
Buitendiameter slang (mm)	10 mm
Werkdruk bij 23 graden celcius (bar)	16
Diameter	Ø10 mm
Kleur	Groen
Lengte	25 meter
Materiaal	PA12 HIPHL
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-40
Buigradius	80 mm
Veiligheidsfactor druk	3:1
Vacuüm	-0.95 bar