

T-PUSH-IN FITTING Ø10 WATER

Product Images



Omschrijving

De NSF61 gecertificeerde waterfittings van Sang-A zijn zeer geschikt voor toepassingen met drinkwater.

Eigenschappen

- Push-in fitting voor water- en drank toepassingen
- FDA gekeurd
- NSF61 gekeurd
- Geassembleerd en verpakt in clean room
- Werkdruk 0 – 16 Bar
- Werktemperatuur 0 - 65°C
- Te gebruiken icm PA, PU en PE leiding

Maximale werkdrukken

| | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
|------|--------|------|------|--------|-------|
| 1°C | 16 Bar | | | 11 Bar | |
| 20°C | 16 Bar | | | 11 Bar | |
| 65°C | 10 Bar | | | 7 Bar | |

Maximale aanhaalmomenten

| Draadmaat | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Maximaal aanhaalmoment | 1.5 Nm | 1.5 Nm | 3.0 Nm | 3.0 Nm |



Additional Information

| | |
|----------|---------------|
| EAN Code | 8719426464151 |
|----------|---------------|

| | |
|---------------|-------|
| Artikelnummer | WUT10 |
|---------------|-------|