

# ISO 21287 KS Ø050-035MAG DEMP BUI.DR

## Product Images

---



## Additional Information

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426739402               |
| Artikelnummer                             | PDM050-035MW                |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                          |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | 0                           |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                          |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                        |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                        |
| Kracht in (N)                             | 1057                        |
| Kracht uit (N)                            | 1178                        |
| Legering kappen                           | Gecoat aluminium            |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4305 (303)            |
| Materiaal buis                            | Geanodiseerd aluminium      |
| Normering cilinder                        | ISO 21287                   |
| Draad op zuigerstang                      | M12x1,25                    |
| Max. druk (bar)                           | 10                          |
| Merk                                      | Artec                       |
| Min. druk (bar)                           | 1                           |
| Diameter                                  | Ø50 mm                      |
| Slaglengte                                | 35 mm                       |
| Binnen-/buitendraad                       | Buitendraad                 |
| Functie                                   | Magneet, Instelbare damping |
| Werktemperatuur bij droge lucht           | -30 °C - 80 °C              |
| Gemiddeld                                 | Schone lucht 40 µm          |