

3/8'RETRACTABLE HOSE REEL 15M BLK

Product Images



15-metre breathing air hose reel for safe and reliable breathing air supply

This Redashe Retracta breathing air hose reel is suitable for applications where a reliable breathing air supply is required. The reel is fitted with a 15-metre red reinforced PVC hose with a 10 mm inside diameter and is suitable for a maximum working pressure of 12 bar. The connection consists of a 3/8" BSP parallel female inlet and a 3/8" BSP tapered male outlet.

Designed for breathing air applications in accordance with EN139, this hose reel provides a practical solution for workshops, production environments, maintenance areas and industrial applications where safety, ease of use and a tidy working environment are important.

The Retracta Standard series from Redashe is known for its strong, corrosion-free construction made from high-impact, UV-stabilised polypropylene. This makes the reel suitable for both indoor and outdoor installation. Thanks to the automatic spring rewind system, the hose is neatly rewound after use, helping to reduce trip hazards and protect the hose against wear and damage.

The positive latching mechanism allows the hose to be locked at virtually any required length. The low rewind tension makes the hose easy to pull out, while the automatic rewind ensures safe and tidy storage.

The breathing air hose reel is suitable for wall, bench and overhead mounting. Its lightweight, robust and low-maintenance design makes it a durable choice for professional breathing air installations.

Additional Information

EAN Code	8721661008250
Artikelnummer	BH100R3
Omschrijving	Ademluchthaspel 15 meter voor veilige en betrouwbare ademluchttoevoer Deze Redashe Retracta ademluchthaspel is geschikt voor toepassingen waarbij een betrouwbare toevoer van ademlucht vereist is. De haspel is uitgevoerd met een 15 meter lange, rode, versterkte PVC-slang met een binnendiameter van 10 mm en is geschikt voor een maximale werkdruk van 12 bar. De aansluiting bestaat uit een 3/8" BSP parallelle binnendraad inlaat en een 3/8" BSP conische buitendraad uitlaat. De slanghaspel is ontworpen voor ademluchttoepassingen volgens EN139 en biedt een praktische oplossing voor werkplaatsen, productieomgevingen, onderhoudsruimtes en industriële toepassingen waar veiligheid, gebruiksgemak en een nette werkplek belangrijk zijn. De Retracta Standard serie van Redashe staat bekend om zijn sterke, corrosievrije constructie van slagvast en UV-gestabiliseerd polypropyleen. Hierdoor is de haspel geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage. Dankzij het automatische veerretoursysteem wordt de slang na gebruik netjes opgerold, waardoor struikelgevaar wordt beperkt en de slang beschermd blijft tegen slijtage en beschadiging. Het positieve vergrendelmechanisme maakt het mogelijk om de slang op vrijwel elke gewenste lengte vast te zetten. De lage terugloopspanning zorgt ervoor dat de slang eenvoudig kan worden uitgetrokken, terwijl de automatische terugloop zorgt voor een veilige en opgeruimde opslag. De ademluchthaspel is geschikt voor wandmontage, werkbankmontage en plafondmontage. Door de lichte, robuuste en onderhoudsarme uitvoering is deze haspel een duurzame keuze voor professionele ademluchtinstallaties.
Medium haspel	ademlucht
Haspel open of gesloten?	Gesloten
Max. druk (bar)	12
Binnendiameter slang (mm)	10 mm
Lengte slang op rol (m)	15 m
Slang type	Ademlucht
Lengte	15 meter

Materiaal haspel	Kunststof
Materiaal slang	RPVC
Gemiddeld	Ademlucht
Haspel open of gesloten	Gesloten
Haspel aansluiting	3/8" BSP F
Slang aansluiting	3/8" BSP F
Lengte slang (meter)	15