

# HOGE DRUK RECHTE VERB FITT. Ø4

## Product Images



## Omschrijving

---

Als u vetsmeersystemen toepast heeft u fittingen nodig die met hogere drukken kunnen werken, zodat het vet tussen de te smeren vlakken geperst kan worden.

Deze push-in fittingen maken gebruik van een spantang om de slang vast te houden. Het voordeel hiervan is dat naarmate de drukken hoger worden, de klemkracht ook toeneemt door de afschuining op de spantang. Let er wel op dat u de juiste leiding gebruikt bij uw vetsmeersystemen. Vraag ons om een advies voor de perfecte leiding voor uw werksituatie.

**Let op:** de maximale druk bij vloeistoffen is 150 bar; in geval van lucht max. 30 bar.

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Media</b>        | Perslucht<br>Neutrale gassen<br>Smeermiddelen |
| <b>Werkdrukken</b>  | 15 bar bij perslucht en neutrale gassen       |
|                     | 150 bar bij vloeistoffen en smeermiddelen     |
| <b>Temperaturen</b> | -30°C / +130°C                                |
| <b>Schroefdraad</b> | Messing vernikkeld                            |
| <b>Spantang</b>     | Messing vernikkeld                            |
| <b>Huis</b>         | Messing vernikkeld                            |
| <b>Afdichtingen</b> | HNBR  |

## Additional Information

---

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| EAN Code         | 8719426254615         |
| Artikelnummer    | PUC04/HP              |
| Fabrikant        | Aignep                |
| Model            | Rechte verbinding     |
| Diameter 1       | 4mm                   |
| Materiaal        | Messing vernikkeld    |
| Alternatief voor | 580404 Flowtechnology |