

RECHTE INSTEEK PIF Ø4 NSF61

Product Images



Omschrijving

Deze serie push-in fittingen is geschikt voor het gebruik met voedingsmiddelen. De messing onderdelen zijn loodvrij en voldoen aan de NSF-61 eisen (voedingsmiddelen toepassingen).

Door het gebruik van een PPSU gripringsteun en een voedselkwaliteit FKM O-ring als afdichting is de push-in fitting ook zeer goed bestand tegen externe chemische invloeden, bijvoorbeeld van reinigingsmiddelen of chemicaliën. Door de gebruikte materialen is de push-in fitting ook zeer geschikt voor gebruik bij hogere temperaturen, mits de juiste tubing daarbij wordt gebruikt. Dankzij het NSF61 certificaat kunt u een enorme besparing maken door uw RVS push-in leidingen te vervangen door onze /NSF61 modellen.

Deze fittingen mogen worden toegepast voor drinkwater toepassing in verband met de eisen aan de messing legering met betrekking tot lood.

| | |
|-----------------------|--|
| Medium | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| Werkdrukken | -0.99 bar / 20 bar |
| Temperaturen | -15°C / +190°C |
| Schroefdraad | messing, CW510L messing |
| Gripring | RVS, AISI 301 |
| Gripringhouder | messing, CW510L messing |
| Gripringsteun | PPSU |
| Ontkoppelring | messing, CW510L messing |
| Huis | messing, CW510L messing |
| Afdichtingen | FKM voedselkwaliteit |
| Opmerkingen | siliconenvrij en conform RoHS |

Additional Information

| | |
|------------------------------|---------------------|
| EAN Code | 8719426254660 |
| Artikelnummer | PUC04/NSF61 |
| Omschrijving | PUC |
| Slangdiameter | 4 mm |
| Materiaal | Messing conform NSF |
| Fabrikant | Aignep |
| Push-in fitting specificatie | Rechte verbinding |
| Qplus Search Name | Pushin NSF61 |
| Diameter slang | 4 mm |
| Merk | Aignep |