

Y-VERLOOP STEEL PIF Ø06-Ø04

Product Images



Omschrijving

Sang-A uit het Koreaanse Daegu is een echte push-in fittingen specialist en één van de wereldmarkt leidende partijen.

Naast meerdere fabrieken en een wereldwijd omvattend verkoopnetwerk zijn er ook grote en bekende pneumatiek leveranciers die de Sang-A producten onder privat-label verkopen. Door haar keuze voor kwaliteit groeit Sang-A, mede door haar sterke assemblageautomatisering en de geautomatiseerde testfaciliteiten. Op Sang-A kunt u bouwen.

Afgelopen jaren zijn de push-in fittingen geheel opnieuw ontworpen voor een nog compactere uitvoering en hogere werkdrukken. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuüm- toepassingen en of trillingen. U steekt de leiding makkelijk in. En de lipseal dicht perfect af, ook bij licht afwijkende leidingtoleranties.



Medium	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen	
Werkdrukken	-0.95 bar / + 20 bar	
Temperaturen	-20°C / +80°C	
Opmerkingen	siliconenvrij en conform RoHS	
Materialen		
Behuizing	1	PA 25% GF
Ontkoppelring	2	POM
Gripringhouder	3	Zink, vernikkeld
Gripring	4	RVS
Afdichtingen	5	NBR
Schroefdraad	6	messing, vernikkeld
Steunring	7	POM

Additional Information

EAN Code	8719426258392
Artikelnummer	PWJ06-04
Fabrikant	Sang-A
Steel	6 mm
Diameter 1	6mm
Diameter 2	4mm
Materiaal	Kunststof
Alternatief voor	130633 Festo 2L24301 Metalwork 31420406 Parker Legris 33210604N Flowtechnology LE31420406 Flowtechnology