

# Y-PUSH-IN FITTING Ø04 COM

## Product Images



## Omschrijving

---

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppelingring geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

<b>Medium</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perslucht</li><li>• Neutrale gassen</li><li>• Vloeistoffen</li></ul>
<b>Werkdruk</b>	-0.95 bar tot 20 bar
<b>Temperatuur</b>	-20°C tot +80°C
<b>Schroefdraad</b>	Messing, vernikkeld
<b>Gripring</b>	RVS
<b>Gripringhouder</b>	Zink, vernikkeld
<b>Ontkoppelingring</b>	POM
<b>Behuizing</b>	PA 25% GF
<b>Afdichtingen</b>	NBR
<b>Overig</b>	Siliconenvrij en conform RoHS

## Additional Information

---

EAN Code	8719426259757
Artikelnummer	PY04C
Omschrijving	PY-C
Fabrikant	Sang-A
Push-in fitting specificatie	Compacte Y verbinding
Diameter 1	4mm
Materiaal	Kunststof
Alternatief voor	130786 Festo 153371 Festo