

KUNST. KOPPELING Ø25MM X 3/4 BIN

Product Images



Omschrijving

Insteekkoppelingen met buiten- of binnendraad zijn beschikbaar, met huis gemaakt van Nylon of aluminium. Ze worden vooral gebruikt voor het maken van aansluitingen op muurplaten, compressorslangen, afsluiters en filters. We adviseren u aluminium insteekkoppelingen te gebruiken indien u zijdelings krachten op de insteekkoppeling niet kunt uitsluiten, door bijvoorbeeld een losse slang die kan bewegen of door het gewicht van filters.

Voor het correct assembleren van draadverbindingen (messing vernikkeld - nylon PA) raden we aan om een epoxylijm te gebruiken. Een standaard draadafdichting is vanwege de twee materiaal soorten niet voldoende. Ook bij een epoxy is het absoluut noodzakelijk de tijd te nemen voordat de onderdelen onder druk belast worden. De verwerkingstijd en fixatietijd zijn twee gegevens. Dat iets gefixeerd is, betekend nog niet dat de epoxy volledig verhard is. Raadzaam is altijd uit te gaan van 24uur voordat de onderdelen volledig belast worden. Te vroeg, kan resulteren in het verbreken van de verbinding.

Een Loctite Hysol 9466 A&B is een epoxy met een verwerkingstijd van 60min (daarna is het materiaal niet meer verwerkbaar). De fixatie tijd is 180 min, de onderdelen zitten dan vast. Geef vervolgens de epoxy nog wel de tijd om uit te harden en goed te hechten. Altijd de oppervlaktes ontvetten met een Loctite 7063, dan heeft de 9466 en maximale hechting.

Gebruik geen remmenreinigers.

Additional Information

EAN Code	8719426309643
Artikelnummer	SIC-R201.025.034
Aansluiting 1	Binnendraad
Kleur	RAL 5015 (blauw)
Koppeling specificatie	Ø 25mm x 3/4
Materiaal wartel	Polyamide
Merk	Sicomat
Diameter	Ø25 mm
Draadmaat	3/4"
Materiaal	Kunststof
Vorm	Rechte koppeling
Draadsoort	BSP