

# BEUGELSET TBV KT-KP25

## Product Images



### Toelichting NC en NO

NC: (breek contact) normaal is de stroomkring gesloten

NO: (maak contact) normaal is de stroomkring verbroken

<b>bouwwijze</b>	veerbelast membraam
<b>membraam</b>	NBR
<b>inbouw</b>	willekeurig
<b>draadopties</b>	G1/4" en M12x1.5
<b>werktemperaturen</b>	-25Â°C / +85Â°C
<b>media</b>	gassen en vloeistoffen
<b>instelbaar</b>	onder druk met stelschroef (zie drukbereik)
<b>schakelhysterese</b>	15-20%
<b>levensduur</b>	>1 miljoen schakelingen
<b>materiaal huis</b>	staal verzinkt, andere materialen op aanvraag
<b>gewicht</b>	88 gram
<b>contacten</b>	verzilverd, verguld op aanvraag
<b>schakelsnelheid</b>	maximaal 200/min (3,3 Hz)
<b>waterdichtheid</b>	IP 65
<b>maximale belasting</b>	2 Amp
<b>schakelvermogen</b>	100 VA

## Additional Information

---

EAN Code	8719426159873
Artikelnummer	KT-KP20A
Omschrijving	Beugel
Aansluiting manometer	Nee
Rest Type	Drukschakelaars/sensoren
Toebehoren	Sensor KP25P
Toebehoren	Beugel