
OVERDRUKVENTIEL 8 - 12 BAR G1/2

Product Images



Overdrukventiel

Om te voorkomen dat er een overdruk in een pneumatisch systeem en/of luchttank ontstaat is een overdrukventiel toe te passen.

Deze overdruk zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties en/of onnodige beschadigingen aan uw pneumatische componenten en dient voor elk systeem voorkomen te worden.

Draadaansluiting selectie

Het toegepaste overdrukventiel zal een grotere aansluiting moeten hebben dan de aanvoeraansluiting: Op deze wijze is de afblaascapaciteit groter dan de aanvoercapaciteit en kan het systeem altijd succesvol worden ontlucht tot de ingestelde bovendruk ongeacht de aanvoer. Past u bijvoorbeeld een 1/4" aansluiting toe op uw aanvoerleiding, dan adviseren wij een overdrukventiel voorzien van een 3/8" aansluiting.

Drukinstelling selectie

De gewenste openingsdruk van het veiligheidsventiel kan worden ingesteld met behulp van de draaiknop aan de bovenzijde van het ventiel. Let bij het selecteren van het geschikte ventiel of de gewenste openingsdruk binnen het aangegeven drukgebied van het veiligheidsventiel ligt.

Additional Information

EAN Code	8719426365854
Artikelnummer	VZ12B12
Omschrijving	8-12 bar
Aansluitmaat	1/2" BSPP
Functie	Overdrukventiel