

MANIF. 2xG1/2-6xG3/8 (IN 1 ZIJDE)

Product Images



Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	max werkdruk*
1/8"	150 bar
1/4"	100 bar
3/8"	75 bar
1/2"	50 bar
3/4"	85 bar
1"	80 bar

** houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*

Additional Information

EAN Code	8719426097076
Artikelnummer	DRF.2F04.6F03
Aansluiting 1	Binnendraad
Aansluiting 2	Binnendraad
Fabrikant	Aignep
Aantal aansluitingen 1	2
Aantal aansluitingen 2	6
Draadmaat 1	1/2"
Draadmaat 2	3/8"
Materiaal	Aluminium
Alternatief voor	060470011EZAG Aignep 3053 1/2-6L-3/8 Camozzi 53062117 Flowtechnology
Draadsoort 1	BSP
Draadsoort 2	BSP