# PTFE LEIDING Ø8X6 WD16 WIT 50M

## Product Images

# Omschrijving

De SL.PTFE is een zuivere teflon slang met de bijbehorende eigenschappen. PTFE is vrijwel universeel in zijn chemische bestendigheid vanwege de sterke Fluor verbindingen in het materiaal. Het kan van -60 C tot +260 C worden ingezet. Het is een zeer goede isolator en ongevoelig voor zuurstof , ozon en UV straling. Het materiaal gedraagt over een langere periode zeer stabiel. Het is vlamdovend conform UL 94 V0.

*werkdrukken*

| maatvoering | barstdruk bij 23°C | max. werkdruk bij 23°C |
|---|---|---|
| Ø 2 x 4.0 | 81 bar | 27 bar |
| Ø 4 x 6.0 | 54 bar | 18 bar |
| Ø 6 x 8.0 | 42 bar | 14 bar |
| Ø 8 x 10 | 36 bar | 12 bar |
| Ø 10 x 12 | 30 bar | 10 bar |

*drukbestendigheid bij verschillende temperaturen*

| temperatuur | werkdruk in % |
|---|---|
| 20°C | 100 % |
| 50°C | 50 % |
| 100°C | 35 % |
| 150°C | 30 % |
| 200°C | 10 % |

## Additional Information

| | |
|---|---|
| EAN Code | 8719426388051 |
| Artikelnummer | SL.PTFE0806WI50 |
| Omschrijving | 8 x 6 mm |
| Barstdruk bij 23°C (bar) | 50 |
| Merk | Mebra |
| Binnendiameter slang (mm) | 6 mm |
| Buitendiameter slang (mm) | 8 mm |
| Werkdruk bij 23°C (bar) | 16 |
| Diameter | Ø8 mm |
| Kleur | Wit |
| Lengte | 50 meter |
| Materiaal | PTFE |