L-DRAADFITTING G1/8 BINxBIN

Product Images

Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	**max werkdruk***
1/8''	150 bar
1/4''	100 bar
3/8''	75 bar
1/2''	50 bar
3/4''	85 bar
1''	80 bar
** houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*	

Additional Information

EAN Code	8719426097878
Artikelnummer	DRF.FF01/L
Omschrijving	L fitting FxF
Merk	Aignep
Fabrikant	Aignep
Push-in fitting specificatie	L fitting FxF
Binnen-/buitendraad 1	Binnendraad
Draadmaat 1	1/8"
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	05010000102NB Aignep 2013 1/8 Camozzi 2109001 Metalwork 40091010 Flowtechnology 9120010 Parker Legris
Draadsoort 1	BSPT