

BUIS BOCHT 180° Ø25 GROEN

Product Images



Omschrijving

Het systeem van Sicomat is TÜV gecertificeerd en de buizen zijn dan ook gekalibreerd. Wij raden af de buizen te bewerken d.m.v. buigmachines en buigijzers. Door het bewerken/buigen van de buis vervallen de waardes die gekoppeld zijn aan de kalibratie en TÜV certificering. Indien de buis bewerkt/gebogen is dan vervalt alle productaansprakelijkheid jegens de fabrikant/importeur. Voor het op maat maken van de buis gebruikt u een pijpsnijder waarna u met een ontbraamconus de uiteinde van de buis aan binnen en buitenzijde voorziet van een radius.

Beugelen van de leiding

Houdt met de montage beugels minimum afstand van 20 cm van de koppelingen. Let op dat eindstukken van de leiding altijd gebeugeld zijn, deze mogen onder geen beding los hangen.

diameter leiding	maximale afstand van de klemmen
Ø 20	3 meter
Ø 25	3,5 meter
Ø 32	4 meter
Ø 40	4 meter
Ø 50	4 meter
Ø 63	4 meter



Additional Information

EAN Code	8719426307403
Artikelnummer	SIC-059.025.102V
Arbeidstemperatuur max. in °C	70
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Kleur	RAL 6018 (groen)
Max. druk (bar)	12.5000
Merk	Sicomat
Min. druk (bar)	0.8000
Soort buis	Bocht 180°
Diameter	Ø25 mm
Materiaal	Aluminium
Vorm	180° bocht