

L-DRAADFITTING 1/2 BINxBUI

Product Images



Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	max werkdruk*
1/8"	150 bar
1/4"	100 bar
3/8"	75 bar
1/2"	50 bar
3/4"	85 bar
1"	80 bar

** houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan*

Additional Information

EAN Code	8719426099766
Artikelnummer	DRF.MF04/L
Omschrijving	L fitting MxF
Merk	Aignep
Draadmaat 1	1/2" BSPT
Fabrikant	Aignep
Materiaal	Messing vernikkeld
Push-in fitting specificatie	L fitting MxF
Binnen-/buitendraad 1	Buitendraad
Binnen-/buitendraad 2	Binnendraad
Draadmaat 1	1/2"
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	05020000105NB Aignep 1442121 Parker Legris 2020 1/2-1/2 Camozzi 2110004 Metalwork 40102121 Flowtechnology 9130021 Parker Legris S2020 1/2-1/2 Camozzi
Draadsoort 1	BSPT