

BUIS VERZET 10CM Ø25 GROEN

Product Images



Omschrijving

Het systeem van Sicomat is TÜV gecertificeerd en de buizen zijn dan ook gekalibreerd. Wij raden af de buizen te bewerken d.m.v. buigmachines en buigijzers. Door het bewerken/buigen van de buis vervallen de waardes die gekoppeld zijn aan de kalibratie en TÜV certificering. Indien de buis bewerkt/gebogen is dan vervalt alle productaansprakelijkheid jegens de fabrikant/importeur. Voor het op maat maken van de buis gebruikt u een pijpsnijder waarna u met een ontbraamconus de uiteinde van de buis aan binnen en buitenzijde voorziet van een radius.

Beugelen van de leiding

Houdt met de montage beugels minimum afstand van 20 cm van de koppelingen. Let op dat eindstukken van de leiding altijd gebeugeld zijn, deze mogen onder geen beding los hangen.

| diameter leiding | maximale afstand van de klemmen |
|------------------|---------------------------------|
| Ø 20 | 3 meter |
| Ø 25 | 3,5 meter |
| Ø 32 | 4 meter |
| Ø 40 | 4 meter |
| Ø 50 | 4 meter |
| Ø 63 | 4 meter |



Additional Information

| | |
|-------------------------------|------------------|
| EAN Code | 8719426307410 |
| Artikelnummer | SIC-059.025.103V |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 70 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Kleur | RAL 6018 (groen) |
| Max. druk (bar) | 12.5000 |
| Merk | Sicomat |
| Min. druk (bar) | 0.8000 |
| Soort buis | Verzet 10 cm |
| Diameter | Ø25 mm |
| Materiaal | Aluminium |
| Vorm | Verzet |