

AB-SERIE 15KW 10 BAR

Product Images



AB Serie

De AB-Serie is voorzien van een geluidsisolerende omkasting, hierdoor is de perslucht compressor zéér stil in gebruik. Conform de ARBO-regelgeving is het daarom mogelijk om de perslucht compressor dicht bij een werkplek te positioneren. De omkasting is zeer eenvoudig te verwijderen, waardoor onderhoud op een makkelijke manier kan worden uitgevoerd. De eenvoudige besturing zorgt ervoor dat de gebruiker wordt ondersteund bij het gebruik. Tevens is het mogelijk iedere perslucht compressor met deze besturing in cascade (max. 16) op te stellen, zodat de gewenste luchtopbrengst wordt gerealiseerd en de juiste belasting per machine in acht wordt genomen. De grote radiator zorgt ervoor dat de uittredende perslucht 10 °C boven de omgevingstemperatuur ligt. Hierdoor is het mogelijk de perslucht compressor direct te schakelen met een perslucht droger alvorens deze in een tank wordt opgeslagen. Doordat een perslucht schottencompressor weinig aan slijtage onderhevige delen heeft, is het onderhoud aan deze machine minimaal wanneer dit wordt vergeleken met andere technieken. Met een Naili perslucht schottencompressor uit de AB-serie heeft u een zeer betrouwbare, onderhoudsvriendelijke en geluidsarme perslucht compressor, geschikt voor een lange levensduur.

Capaciteit bij 10 bar	2210 l/min
Geluidsniveau	72 dB(A)
Vermogen	15.0 kW
Elektrisch	380 V / 3 ph / 50 Hz
Afmetingen	1510 x 800 x 1200 mm
Gewicht	500 kg
Olie	10 L RENOLIN AC100 (NA-OIL-AC100)

Additional Information

EAN Code	8719426505328
Artikelnummer	NA-AB15-10
Type compressor	AB-serie
Merk	Naili
Aansluiting	1" BSPP
Capaciteit	2210 L/min
Max. druk	10 bar
Vermogen	15,0 kW