

# H-GELEIDING BB 016X500

## Product Images



## Omschrijving

---

Q Plus heeft een breed pakket met zeer robuuste zuigerstangloze cilinders. Al deze cilinders hebben een afdichtsysteem met een PU afdichtband die zorgt voor een cilinder met een lange levensduur.

Om de aansluiting voor u zo makkelijk mogelijk te maken zijn er meervoudige poorten op de kappen. Er is bovendien een eenvoudig instelbare pneumatische eindslagdemping. Een inbouw schokdemper behoort tot de mogelijkheden.

De H (en C) geleidingen hebben als functie (zijdelingse) krachten op te vangen en zo een cilinder te ontlasten en een goed geleide lineaire beweging te geven.



*C-geleiding bouwt kort in*

Geleidingen zijn leverbaar met bronzen lagerbussen (UGH/BB) of met de kogelomloopbussen (UGH/BS). Kogelomloopbussen bieden u een hogere nauwkeurigheid aan de geleiding.

## Additional Information

---

EAN Code	8719426359990
Artikelnummer	UGH16-500/BB
Slaglengte	500 mm
Merk	Artec
Cilinderdiameter	Ø16 mm
ISO-Norm	ISO 6432
Materiaal	Aluminium
T.b.v.serie	OD, OS