

H-GELEIDING BB 080X050

Product Images



Omschrijving

Q Plus heeft een breed pakket met zeer robuuste zuigerstangloze cilinders. Al deze cilinders hebben een afdichtstelsel met een PU afdichtband die zorgt voor een cilinder met een lange levensduur.

Om de aansluiting voor u zo makkelijk mogelijk te maken zijn er meervoudige poorten op de kappen. Er is bovendien een eenvoudig instelbare pneumatische eindslagdemping. Een inbouw schokdemper behoort tot de mogelijkheden.

De H (en C) geleidingen hebben als functie (zijdelingse) krachten op te vangen en zo een cilinder te ontlasten en een goed geleide lineaire beweging te geven.



C-geleiding bouwt kort in

Geleidingen zijn leverbaar met bronzen lagerbussen (UGH/BB) of met de kogelomloopbussen (UGH/BS). Kogelomloopbussen bieden u een hogere nauwkeurigheid aan de geleiding.

Additional Information

| | |
|------------------|----------------|
| EAN Code | 8719426362242 |
| Artikelnummer | UGH80-050/BB |
| Slaglengte | 50 mm |
| Merk | Artec |
| Cilinderdiameter | Ø80 mm |
| ISO-Norm | ISO 15552 |
| Materiaal | Aluminium |
| T.b.v.serie | DMCA, HDM, PMY |