



KD BLOK Ø 125-010

Product Images



Omschrijving

De KD en KDM zijn dubbelwerkende korteslag cilinders. De KD is zonder magneet, de KDM is inclusief magneet. De cilinders zijn voorzien van PU afdichtingen voor een extreem lange standtijd.

Additional Information

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code | 8719426151310 |
| Artikelnummer | KD125-010 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Afdichting zuigerstang | PU |
| Draadmaat op poorten | 1/4" |
| Draadsoort op poorten | BSP |
| Einddemping instelbaar | Nee |
| Einddemping | Nee |
| Kracht in (N) | 6940 |
| Kracht uit (N) | 7360 |
| Legering kappen | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch | Nee |
| Materiaal schraapring | MESSING |
| Materiaal zuigerstang | RVS 1.4305 (303) |
| Materiaal buis | Geanodiseerd aluminium |
| Aansluiting 1 | Binnendraad |
| Draad op zuigerstang | M14 |
| Max. druk (bar) | 10 |
| Merk | Artec |
| Min. druk (bar) | 1 |
| Diameter | Ø 125 mm |
| Slaglengte | 10 mm |
| Binnen-/buitendraad | Binnendraad |
| Functie | Zonder magneet |