


# KS BLOK Ø 032-005

## Product Images



## Omschrijving

---

De RD is een dubbelwerkende korteslag cilinder met een extreem compacte bouwwijze. De maximale slaglengte van de RD cilinders is 30 mm. Ø12 is standaard voorzien van een buitendraad aansluiting op de zuigerstang. Ø20-Ø63 zijn standaard voorzien van een binnendraad aansluiting op de zuigerstang.

## Additional Information

EAN Code	8719426286593
Artikelnummer	RD032-005
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	415
Kracht uit (N)	483
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Nee
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Aansluiting 1	Binnendraad
Draad op zuigerstang	M6
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø 32 mm
Slaglengte	5 mm
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Zonder magneet