


KS BLOK VEER IN Ø 063-025

Product Images



Omschrijving

De RS is een enkelwerkende korteslag cilinder met een extreem compacte bouwwijze. De maximale slaglengte van de RS veerbediende cilinders is 25 mm. De RS cilinders zijn standaard voorzien van een binnendraad aansluiting op de zuigerstang.

Additional Information

EAN Code	8719426299289
Artikelnummer	RS063-025
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	73
Kracht uit (N)	1735
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Nee
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Aansluiting 1	Binnendraad
Draad op zuigerstang	M8
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	2
Diameter	Ø 63 mm
Slaglengte	25 mm
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Zonder magneet, Normaal in