


ISO 15552 CIL Ø063-0400 MAG+GEDEMPT

Product Images



Omschrijving

De cilinders uit de H serie zijn ISO 15552 genormeerd en standaard uitgevoerd met slijtvaste polyurethaan (PU) afdichtingen. Op aanvraag kunnen de cilinders worden voorzien van de hoge temperatuur, FKM, afdichtingen. Voor elke toepassing is een passende cilinder wat betreft maatvoering, materialen en uitvoering te krijgen bijvoorbeeld een RVS 316 zuigerstang, een holle zuigerstang, binnendraad op de stang, geen eindslagdemping of geen magneet in de zuiger. Ook is de H serie is met een ATEX certificaat leverbaar. Welke uitvoering u ook kiest de cilinders zijn altijd voorzien van de sterke aluminium zuiger en de hard verchroomde C45 zuigerstang en blijven prijstechnisch zeer concurrerend Tijdens de ontwikkeling van deze H serie is uiterste zorg besteed aan gewichtsbesparing. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van overtollig aluminium. Dit is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor de prijsstelling. Deze gewichtsbesparing doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de H serie.

Additional Information

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| EAN Code | 8719426137857 |
| Artikelnummer | HDM063-0400 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Afdichting zuigerstang | PU |
| Draadmaat op poorten | 3/8" |
| Draadsoort op poorten | BSP |
| Einddemping instelbaar | Ja |
| Einddemping | Ja |
| Kracht in (N) | 1682 |
| Kracht uit (N) | 1870 |
| Legering kappen | Gecoat aluminium |
| Magnetisch | Ja |
| Materiaal zuigerstang | CHROOMSTAAL C45 |
| Materiaal buis | Geanodiseerd aluminium |
| Normering cilinder | ISO 15552 |
| Aansluiting 1 | Buitendraad |
| Draad op zuigerstang | M16x1,5 |
| Max. druk (bar) | 10 |
| Merk | Artec |
| Min. druk (bar) | 1 |
| Vervangend product van | PMY063-0400, PNY063-0400 |
| Diameter | Ø 63 mm |
| Slaglengte | 400 mm |