



ISO 21287 BACK SPRING Ø32-0025 RVS

Product Images



Omschrijving

De maximale slaglengte van veerbediende cilinders is 50 mm. De veer kan de levensduur bepalende factor zijn. Deze cilinders hebben geen pneumatische eindslag demping. Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer.

Additional Information

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| EAN Code | 8719426370469 |
| Artikelnummer | XSEM032-0025 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80 |
| Afdichting zuigerstang | PU |
| Draadmaat op poorten | 1/8" |
| Draadsoort op poorten | BSPP |
| Einddemping instelbaar | Nee |
| Einddemping | Nee |
| Kracht uit (N) | 415 |
| Legering kappen | RVS 1.4401 (316) |
| Magnetisch | Ja |
| Materiaal zuigerstang | RVS 1.4401 (316) |
| Materiaal buis | RVS 1.4401 (316) |
| Normering cilinder | ISO 21287 |
| Aansluiting 1 | Binnendraad |
| Draad op zuigerstang | M8 |
| Max. druk (bar) | 10 |
| Merk | Artec |
| Min. druk (bar) | 1 |
| Diameter | Ø 32 mm |
| Slaglengte | 25 mm |
| Binnen-/buitendraad | Binnendraad |
| Functie | Magneet, Normaal uit |