


ISO6432 CIL Ø016-050MM MAGN. - RC

Product Images



Omschrijving

Onze speciaal ontwikkelde ISO 6432 cilinder in de RC uitvoering heeft de beproefde stangafdichting schraper uit twee delen, welke met een snap ring opgesloten zitten. De stangpakking is van een speciale PU afdichting en de schraper is van POM. Deze cilinder is speciaal ontwikkeld en uitgetest in de agrarische sector en is de nieuwste toevoeging aan het MelQ pakket. Uiteraard is de cilinder bestand tegen omgevingsinvloeden, zoals hoge luchtvochtigheid en de sterke concentraties ammoniak in de lucht.

Additional Information

EAN Code	8719426435120
Artikelnummer	DEM16-050/RC
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	M5
Draadsoort op poorten	Metrisch
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	96
Kracht uit (N)	108
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Normering cilinder	ISO 6432
Draad op zuigerstang	M6
Merk	Pemaks
Diameter	Ø 16 mm
Slaglengte	50 mm